



# IMAL®

## HOOGWAARDIGE KRUIPOLIE OP BASIS VAN GRAFIET



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Mineral oil with colloidal graphite
Kleur:	Zwart

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.

### EIGENSCHAPPEN

- Sterk penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloïdaal grafiet
- Met extra precisie sputslang
- Kan gebruikt worden in alle posities

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak(ken) royaal insprayen op ca. 10-20 cm afstand. Na ca. 5-10 minuten kunnen de onderdelen gedemonteerd worden. Bij preventief gebruik delen eerst behandelen en vervolgens monteren.

**Vlekken/resten:** Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

**Aandachtspunten:** IMAL kan bij contact met kleding e.d. niet verwijderbare vlekken veroorzaken. Gebruik de in de dop geïntegreerde extra sputslang voor een optimale dosering.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.